

OCZYSZCZARKI TYP ACF-MC 200

Profesjonalna piaskarka, mobilna, bezpieczna, w pełni wyposażona i gotowa do pracy



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

MODEL Ref.:	ACF-MC 200
Pojemność	200 litrów
Ciśnienie	7 bar
Wysokość	1315 mm
Szerokość	800 mm
Masa	120 kg
Średnica kół	400 mm

WYPOSAŻENIE

Ref.: Pack 10/25

- wąż śrutowniczy 10 m. Ø 25 x 39
- 1 długa dysza Venturii z węgla wolframu
- helm piaskarza RES 3 OH
- skórzany kombinezon piaskarza
- rękawice ochronne

Ref.: Pack 20/25

- jak Pack 10/25 ale wąż śrutowniczy 20 m Ø 25 x 39

Ref.: Pack 10/32

- jak Pack 10/25 ale wąż śrutowniczy 10 m. Ø 32 x 48

Ref.: Pack 20/32

- jak Pack 10/25 ale wąż śrutowniczy 20 m. Ø 32 x 48

Ref.: AIR

- filtr odwadniacz
- filtr operatora + wkład (zużycie powietrza min 2m³/min)

PODWÓJNE DOPUSZCZENIE

Urzędu Dozoru Technicznego oraz za zgodność z zarządzeniem dyrektywy europejskiej 97/23/CE



OPIS URZĄDZENIA



Spawany na robocie spawalniczym zbiornik ciśnieniowy charakteryzuje się wyjątkowo solidną konstrukcją przy niskiej wadze. Zespół zaworów wysokiej technologii z elementami węgla wolframu zapewnia niezawodność i długi okres użytkowania. Strumień roboczy może być regulowany przez operatora w sposób prosty i dokładny, utrzymując w czasie pracy optymalne parametry obróbki. Urządzenie jest zdalnie sterowane, zgodnie z nową ustawą obowiązującą od dnia 01.05.2004.

INNE DOSTĘPNE MODELE

MODEL Ref.:	ACF-MC 50	ACF-MC 100	ACF-MC 150	ACF-MC 250
Pojemność (dm³)	54	100	150	250
Ciśnienie (bar)	7	7	7	7
Wysokość (mm)	970	1065	1190	1446
Szerokość (mm)	800	800	800	800
Masa (kg)	105	110	115	125
Średnica kół (mm)	400	400	400	400

STOSOWANE ŚREDNICE DYSZ

Ø dyszy	Zużycie powietrza*	Granulacja max
5 mm	1300 l/min	0,50 mm
6 mm	2200 l/min	0,80 mm
8 mm	3700 l/min	1,00 mm
9,5 mm	5500 l/min	1,50 mm
11 mm	7200 l/min	2,20 mm

*przy 6 bar

SciTeex Sp. z o.o.
ul. Conrada 30
01- 922 Warszawa
www.sciteex.com.pl
Tel. (22) 864 07 24
Fax (22) 864 07 30
sciteex@sciteex.com.pl

Biuro Techniczno-Handlowe i Centrum Szkoleniowe we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 281
53-234 Wrocław
Tel. (71) 360 94 00
Fax (71) 360 94 02