

# DOKUMENTACJA

## TECHNICZNA

### PROCANEUTRE

NEUTRALNY ŚRODEK  
DO USUWANIA FARB I LAKIERÓW



Usuwa farby olejne, winylowe, akrylowe,  
epoksydowe, alkilowe i poliuretanowe,  
lakiery oraz plamy na drewnie



#### PRZEZNACZENIE

PROCANEUTRE jest środkiem do usuwania powłok:

- w zakładach; ściany i podłogi kabin lakierniczych, kraty pomostowe, zawieszki transportowe, wkłady filtracyjne, układy wentylacji wyciągowej itp.
- w urządzeniach; pistolety natryskowe, pompy, akcesoria malarskie, przyrządy pomiarowe.
- w terenie: sprzęt budowlano transportowy, urządzenia inżynierii wodno-łądowej, elementy aluminiowe, stalowe oraz inne metale i drewno
- farb proszkowych z dowolnego podłoża (należy dodać 2-5% środka ACTINEUTRE).

PROCANEUTRE stanowi wydatną pomoc w procesie malowania w przemyśle samochodowym, przy konserwacji urządzeń, a poza tym ma szereg zastosowań w przemyśle budowlanym, maszynowym i inżynierii wodno-łądowej.



#### CHARAKTERYSTYKA

|                 |  |
|-----------------|--|
| Postać fizyczna | Niebieska ciecz  |
| Skład           | Dwuchlorometan   |
| Palność         | Ciecz niepalna   |
| Odczyn          | Obojętny (nie atakuje metali żelaznych i nieżelaznych oraz drewna) |
| Gęstość         | +/- 1,260 g/cm <sup>3</sup> w 20°C                                 |

#### SPOSÓB STOSOWANIA

PROCANEUTRE działa bardzo szybko na farbę nie mniej jednak szybkość działania (tzn. szybkość usuwania farby) zależy od temperatury oraz grubości i twardości powłoki, która ma być usunięta.

PROCANEUTRE może być nakładany jako czysta, zimna kąpiel przy użyciu pędzla, lub natryskiwany w przewietrzonym miejscu. Rozpuszczona lub spulchniona farba daje się łatwo usunąć przez zmycie wodą do uzyskania czystej powierzchni.

#### OPAKOWANIA

Pojemniki: 6 kg 12 kg 35 kg 250kg



Należy unikać długiego kontaktu środka ze skórą  
Środek należy przechowywać w umiarkowanej temperaturze