

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROCAPECO

ŚRODEK DO USUWANIA FARB I POWŁÓK



ULEGA BIODEGRADACJI

W PONAD 95%



PRZEZNACZENIE

PROCAPECO to środek do usuwania powłok ochronnych, farb lub lakierów
PROCAPECO zastosowany do usuwania farby lub powłoki z powierzchni może wymagać dłuższego czasu działania niż środek klasyczny z uwagi na obecność chlorku metylenu.
Ważne jednak jest to, że w czasie penetracji powłoki, PROCAPECO praktycznie z powierzchni powłoki nie odparowuje.
PROCAPECO ulega zemulgowaniu i daje się zmyć o wiele łatwiej aniżeli środki klasyczne; jest w ponad 90% rozpuszczalny w wodzie, kwasach, olejach, rozpuszczalnikach, alkoholu itd.
PROCAPECO nie zawiera węglowodorów parafinowych

ŚRODEK DO USUWANIA
POWŁÓK



CHARAKTERYSTYKA

Wygląd	ciecz
Barwa	bursztynowa
Odczyn (pH)	obojętny

SPOSÓB STOSOWANIA

PROCAPECO może być stosowany do drewna, metali, lekkich stopów, betonu itd. Nie jest agresywny w stosunku do tych materiałów.

PROCAPECO jest przyjazny względem środowiska.

Stosowanie PROCAPECO na powierzchni pokryte farbami proszkowymi nie jest zalecane.

PROCAPECO wymaga nieco dłuższego czasu działania, niż środek PROCANEUTRE.

PROCAPECO można stosować w temperaturach podwyższonych, 70 - 90°C, w łaźni ultradźwiękowej.

OPAKOWANIA

Pojemniki 10 litrów 30 litrów 60 litrów 220 litrów

ŚRODEK DO USUWANIA
POWŁÓK



ROZPUSZCZALNIK PROCAPECO JEST BARDZO MOCNY
I WYKAZUJE DZIAŁANIE PODRAŻNIAJĄCE
ZAWSZE WYMAGANE JEST UŻYWANIE RĘKAWIC.