

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROCOAGU

KOAGULANT WODOROZPUSZCZALNYCH I ROZPUSZCZALNIKOWYCH FARB I LAKIERÓW, SŁUŻĄCY DO OCZYSZCZANIA WODY ZUŻYTEJ W KABINACH LAKIERNICZYCH I W URZĄDZENIACH PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE Z KURTYNĄ WODNĄ.



PRZEZNACZENIE PREPARATU

PROCOAGU to środek koagulujący, który służy do oczyszczania wody zużytej w kabinach lakierniczych oraz w tunelach stosowanych do natryskiwania farb i lakierów. Dzięki swym właściwościom, środek można stosować do materiałów malarskich wodnych i rozpuszczalnikowych.

Skład środka powoduje, że pigmenty farb i lakierów (odkurz malarski) ulegają koagulacji, co ułatwia filtrację zapobiegającą zatykaniu się instalacji.

Dla uzyskania całkowitego powierzchniowego oddzielenia odkurzu malarskiego, w celu późniejszego usunięcia go, wskazane jest dodanie środka PROFLO+.

PROCOAGU działa oczyszczająco i przedłuża życie kąpeli, a przez co zmniejsza częstotliwość wymian wody zużytej na świeżą.



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wygląd	ciecz
Barwa	lekko brązowa
Odczyn, pH	6,5 w 20 C
Oddziaływanie chemiczne	obojętny, nie atakuje metali żelaznych i nieżelaznych
Rozpuszczalność	całkowicie rozpuszczalny w wodzie
Oddziaływanie na otoczenie	biodegradowalny

DOZOWANIE ŚRODKA (zob. przykład obliczenia i dozowania)

- 1 - w zastosowaniu do świeżych kąpeli użyć 1% w stosunku do objętości kąpeli
- 2 - codziennie dodawać do instalacji 6% zebranego odkurzu malarskiego i 1% ilości wody wprowadzonej do układu
- 3 - kolejność dodawania: najpierw dodać PROCOAGU a po upływie 5—8 minut dodać PROFLO+
- 4 - porcje środka należy dodawać ręcznie lub przy użyciu pompy dozującej

