

# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

## PROFLO +

ŚRODEK FLOKULUJACY FARBY, LAKIERY I KLEJE,  
DO UŻYCIA W KABINACH LAKIERNICZYCH I  
URZĄDZENIACH DZIAŁAJĄCYCH W SYSTEMIE  
Z KURTYNĄ WODNĄ (DODATEK DO ŚRODKA  
PROCOAGU).



### PRZEZNACZENIE

PROFLO+ jest to dyspergujący roztwór polimerowy przeznaczony do oczyszczania wody odprowadzanej z kabin lakierniczych, tuneli i urządzeń służących do natryskiwania farb i lakierów.

PROFLO + może być stosowany do oczyszczania wody odpływowej, zawierającej środki wiążące (kleje) i inne zanieczyszczenia.

PROFLO + należy stosować jako środek wspomagający działanie preparatu PROCOAGU dla uzyskania dokładnego oddzielenia odkurzu malarskiego.



### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Wygląd	gęsta bezbarwna ciecz
Odczyn (pH)	obojętny
Oddziaływanie chemiczne	obojętny, nie atakuje metali żelaznych i nieżelaznych
Rozpuszczalność	całkowicie rozpuszczalny w wodzie
Oddziaływanie na otoczenie	biodegradowalny

### DOZOWANIE ŚRODKA (zob. przykład obliczenia i dozowania)

- 1 w zastosowaniu do świeżych kąpeli użyć 0,7% w stosunku do objętości kąpeli
- 2 codziennie dodawać do instalacji 5% zebranego odkurzu malarskiego i 0,6% ilości wody wprowadzonej do układu
- 3 kolejność dodawania: środek należy dodać po upływie 5—8 minut po dodaniu PROCOAGU
- 4 porcje środka należy dodawać ręcznie lub przy użyciu pompy dozującej; należy ściśle przestrzegać wielkości dawki
- 5 jeśli nie dysponujemy automatycznym urządzeniem do zbierania „szumowin”, warstwę sflokulowanej farby i lakieru należy zbierać ręcznie, codziennie wieczorem lub lepiej dwa razy w ciągu dnia.

