

# DOKUMENTACJA TECHNICZNA

## PROTECPEL

LAKIER  
NA KAŻDĄ POWIERZCHNIĘ



### PRZEZNACZENIE

PROTECPEL to środek tworzący na chronionej powierzchni białą nieprzenikliwą powłokę. Może być nakładany na metale, tworzywa sztuczne, porcelanę itd., po wykorzystaniu daje się bardzo łatwo usunąć.

Środek można stosować:

- do ochrony ścian kabin lakierniczych przed zaplamieniem farbą lub lakierem
- do ochrony części mechanicznych przed zarysowaniem, zadrapaniem lub korozją podczas procesu produkcji lub składowania (chroni również przed zginaniem i zginianiem)

ale także:

- do maskowania powierzchni w procesie malowania lub elektroplaterowania
- w zastępstwie opakowań papierowych przedmiotów przeznaczonych do wysyłki



### CHARAKTERYSTYKA PREPARATU

Wygląd	ciecz
Czas wysychania	20 minut na powietrzu
Grubość powłoki (filmu)	80—100 $\mu\text{m}$
Elastyczność	bardzo giętka powłoka, wytrzymuje zginanie i wginięcie
Rozcieńczalnik	aceton
Wytrzymuje temperatury	< 120°C

### SPOSÓB STOSOWANIA

Należy nałożyć grubą warstwę przy użyciu tradycyjnego pistoletu natryskowego o dużej wydajności, lub przy zastosowaniu pędzla. Należy uzyskać powłokę, trudną do podważenia.

Stosować 1 litr na pokrycie 2,5m<sup>2</sup> powierzchni.

### OPAKOWANIE

Pojemniki      5 litrów      10 litrów      35 litrów

