

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROTECPEL AQ

WODOROZPUSZCZALNY LAKIER
NA KAŻDĄ POWIERZCHNIĘ



PRZEZNACZENIE

PROTECPEL AQ to środek, tworzący na chronionej powierzchni białą nieprzenikliwą powłokę. Może być nakładany na metale, tworzywa sztuczne, porcelanę itd., po wykorzystaniu daje się bardzo łatwo usunąć.

Środek można stosować:

- do ochrony ścian kabin lakierniczych przed plamami farby lub lakieru
- do ochrony części mechanicznych przed zarysowaniem, zadrapaniem lub korozją podczas procesu produkcji lub składowania (chroni również przed zginaniem i zginianiem).

ale także:

- do maskowania powierzchni przy malowaniu lub elektroplaterowaniu
- w zastępstwie opakowań papierowych dla przedmiotów kierowanych do wysyłki.

Oprócz właściwości ochronnych, środek rozjaśnia wnętrze i polepsza widoczność w kabine lakierniczej



CHARAKTERYSTYKA PREPARATU

Wygląd	biała, gęsta, nieprzezroczysta ciecz
Gęstość w temp. 20°C	1,10—1,12 g/cm ³ zgodnie z normą NF T 60101
Czas wysychania	8 godzin na powietrzu w temp. 20°C
Grubość powłoki (filmu)	80—100 μm
Elastyczność	bardzo giętka powłoka, wytrzymuje zginanie i wgnięcie
Rozcieńczalnik	woda
Temperatura zapłonu	produkt jest niepalny
Odporność chemiczna	niewrażliwy na działanie rozpuszczalników organicznych i wody

SPOSÓB STOSOWANIA

Należy nałożyć grubą warstwę przy użyciu tradycyjnego pistoletu natryskowego o dużej wydajności, lub przy zastosowaniu pędzla. Należy uzyskać powłokę, trudną do podważenia. Stosować 1 litr na pokrycie 2,5m² powierzchni.

OPAKOWANIE

Pojemniki	5 litrów	10 litrów	35 litrów
-----------	----------	-----------	-----------

